



Verzinkte Stahlböden
mit **350 kg Traglast** zur
Gefachabdeckung.

→ Vorteile

- **350 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Gefache mit **verzinkten Stahlböden**
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ebenen mit Stahlböden (Breiten 750 / 1000 mm)
- Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:


2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.

3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm
Tiefen: Gefachtiefe + 35 mm

Großfachregale mit Stahlböden									
Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast	 Grund- regal	EUR	 Anbau- regal	EUR	 Zusatzebene	EUR
← Gefachbreite: 1500 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Stahlböden  					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20415 B	237,55	GZA 20415 B	207,53	ZB 04015	59,17
	500 mm			GZG 20515 B	250,56	GZA 20515 B	219,99	ZB 05015	63,14
	600 mm			GZG 20615 B	263,43	GZA 20615 B	232,33	ZB 06015	67,07
	800 mm			GZG 20815 B	290,54	GZA 20815 B	258,37	ZB 08015	75,40
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25415 B	313,49	GZA 25415 B	275,09	ZB 04015	59,17
	500 mm			GZG 25515 B	331,02	GZA 25515 B	291,79	ZB 05015	63,14
	600 mm			GZG 25615 B	348,37	GZA 25615 B	308,33	ZB 06015	67,07
	800 mm			GZG 25815 B	384,87	GZA 25815 B	343,23	ZB 08015	75,40
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30415 B	389,27	GZA 30415 B	342,57	ZB 04015	59,17
	500 mm			GZG 30515 B	411,32	GZA 30515 B	363,51	ZB 05015	63,14
	600 mm			GZG 30615 B	433,14	GZA 30615 B	384,25	ZB 06015	67,07
	800 mm			GZG 30815 B	479,03	GZA 30815 B	428,01	ZB 08015	75,40
← Gefachbreite: 2000 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Stahlböden  					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20420 B	248,49	GZA 20420 B	218,47	ZB 04020	62,82
	500 mm			GZG 20520 B	263,23	GZA 20520 B	232,66	ZB 05020	67,36
	600 mm			GZG 20620 B	277,71	GZA 20620 B	246,60	ZB 06020	71,83
	800 mm			GZG 20820 B	308,46	GZA 20820 B	276,29	ZB 08020	81,37
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25420 B	328,08	GZA 25420 B	289,68	ZB 04020	62,82
	500 mm			GZG 25520 B	347,91	GZA 25520 B	308,68	ZB 05020	67,36
	600 mm			GZG 25620 B	367,40	GZA 25620 B	327,36	ZB 06020	71,83
	800 mm			GZG 25820 B	408,77	GZA 25820 B	367,12	ZB 08020	81,37
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30420 B	407,50	GZA 30420 B	360,80	ZB 04020	62,82
	500 mm			GZG 30520 B	432,44	GZA 30520 B	384,62	ZB 05020	67,36
	600 mm			GZG 30620 B	456,93	GZA 30620 B	408,04	ZB 06020	71,83
	800 mm			GZG 30820 B	508,90	GZA 30820 B	457,88	ZB 08020	81,37
← Gefachbreite: 2250 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Stahlböden  					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20422 B	308,25	GZA 20422 B	278,23	ZB 04022	82,74
	500 mm			GZG 20522 B	326,79	GZA 20522 B	296,22	ZB 05022	88,55
	600 mm			GZG 20622 B	345,16	GZA 20622 B	314,06	ZB 06022	94,32
	800 mm			GZG 20822 B	383,92	GZA 20822 B	351,75	ZB 08022	106,52
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25422 B	407,76	GZA 25422 B	369,36	ZB 04022	82,74
	500 mm			GZG 25522 B	432,66	GZA 25522 B	393,43	ZB 05022	88,55
	600 mm			GZG 25622 B	457,34	GZA 25622 B	417,30	ZB 06022	94,32
	800 mm			GZG 25822 B	509,38	GZA 25822 B	467,73	ZB 08022	106,52
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30422 B	507,10	GZA 30422 B	460,40	ZB 04022	82,74
	500 mm			GZG 30522 B	538,37	GZA 30522 B	490,56	ZB 05022	88,55
	600 mm			GZG 30622 B	569,35	GZA 30622 B	520,47	ZB 06022	94,32
	800 mm			GZG 30822 B	634,67	GZA 30822 B	583,64	ZB 08022	106,52
← Gefachbreite: 2500 mm →				Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Stahlböden  					
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20425 B	323,11	GZA 20425 B	293,10	ZB 04025	87,69
	500 mm			GZG 20525 B	342,52	GZA 20525 B	311,95	ZB 05025	93,79
	600 mm			GZG 20625 B	361,69	GZA 20625 B	330,59	ZB 06025	99,83
	800 mm			GZG 20825 B	402,28	GZA 20825 B	370,10	ZB 08025	112,64
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25425 B	427,57	GZA 25425 B	389,18	ZB 04025	87,69
	500 mm			GZG 25525 B	453,63	GZA 25525 B	414,40	ZB 05025	93,79
	600 mm			GZG 25625 B	479,38	GZA 25625 B	439,35	ZB 06025	99,83
	800 mm			GZG 25825 B	533,85	GZA 25825 B	492,21	ZB 08025	112,64
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30425 B	531,87	GZA 30425 B	485,17	ZB 04025	87,69
	500 mm			GZG 30525 B	564,58	GZA 30525 B	516,77	ZB 05025	93,79
	600 mm			GZG 30625 B	596,91	GZA 30625 B	548,02	ZB 06025	99,83
	800 mm			GZG 30825 B	665,26	GZA 30825 B	614,23	ZB 08025	112,64
Passende Kippsicherungen									
Deckenverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 50 mm		ZW 46	5,30	ZW 46	5,30	-	-
Wandverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 45 mm		ZW 45	7,52	ZW 45	7,52	-	-
Bodenverankerung, verzinkt		-		ZW 49	0,98	ZW 49	0,98	-	-